NITROLAK FONDO TAPAPOROS

Laca nitro Tapaporos sellador

DESCRIPCION

Laca nitrocelulósica Tapaporos sellador incolora mate, con un amplio campo de utilización. Aplicación en interiores para muebles de interior, ebanistería y puertas de interior armarios roperos etc. Viscosidad media. Buen lijado y transparencia. Facilidad para el matizado. Secado rápido. Buen comportamiento al repintado.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas; se debe aplicar NITROFOND para cerrar perfectamente el poro y aplicar 1 o 2 manos de producto dejándolo secar totalmente y lijando suavemente entre capas.
Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola aerográfica o con sistema Airless, Dilución orientativa: 15 % 20 %, si fuese preciso con nuestro disolvente nitro. Si se aplica por debajo de los 10ºC puede verse afectado el conjunto de características por ejemplo velados en la madera.

Sobre superficies ya pintadas; eliminar totalmente los barnices y pinturas viejas con lija, quitapinturas o si persiste acuchillando la madera, lavar con agua y jabón alcalino y dejar secar totalmente.
Remover correctamente el envase antes de su uso. Material de rápido secado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate.
COLOR: Incoloro.
DENSIDAD: 800-1100 g/cm^3.
VOLUMEN SÓLIDOS: 22 %
RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 a 9 m2/lt. por capa
SECAJE: Al tacto: Manipulable: a 23ºC: 1 - 3 horas
REPINTADO: Mínimo: 2 horas previo lijado, indefinido
ENVASES: 750 ml,, 4 l Y 20 L.
pH: 7-9´5.
LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente nitro o universal.

Frase COV: 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 495 g/l.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com